

Műszaki információk

Áramellátás	BridgeNet® BUSZ 8–24 V max.; Lítiumion-akkumulátorok
Elem	3,7 VDC  500 mAh
Teljesítményfelvétel	≤30 mA
Üzemi hőmérséklet	-0 és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet elemmel	-10 és 45 °C között
Tárolási hőmérséklet elem nélkül	-20 és +70 °C között
Páratartalom	20% RH és 80% RH között
Hőmérséklet pontossága	+/-0,5 °C
A buszkábel hossza és keresztmetszete	max. 50 m
MEGJEGYZÉS: AZ INTERFERENCIA MIATTI PROBLÉMÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN HASZ-	ø min. 0,5 mm ²
NÁLJON LEÁRNYÉKOLT KÁBELT VAGY KÉTERŰ TELEFONKÁBELT.	
Szigetelési osztály	III
Védelmi szintek	IP 20
Méreték	103 mm x 103 mm x 19,1 mm
Maximálíni výkon v pásmu	2400 MHz - 2483,5 MHz
Használt frekvenciasávot	+19 dBm
Wi-Fi csatornák	1-13

Termékadattábla (csak Bus BridgeNet rendszerrel)	
Szállító neve	ARISTON
Szállító azonosító modellje	CUBE S NET
Hőmérséklet-ellenőrző osztály	V
Hozzájárulás az energiahatékonysághoz a helyiségek fűtésére, %	+3%
Egy külső érzékelő vagy internetes időjárás-előrejelzés hozzáadásával:	
Hőmérséklet-ellenőrző osztály	VI
Hozzájárulás az energiahatékonysághoz a helyiségek fűtésére, %	+4%
Egy 3 zónás rendszerben 2 környezeti érzékelővel:	
Hőmérséklet-ellenőrző osztály	VIII
Hozzájárulás az energiahatékonysághoz a helyiségek fűtésére, %	+5%