

Termékinformáció amely a Nr. 811/2013 és Nr. 813/2013 EU szabályozások alapján szükséges

Termék adatlap (a Nr. 811/2013 EU szabályozás szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	Vaillant					
(b) A beszállító által adott típusazonosító	eloBLOCK VE 21 / 14 EU II					
(c) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	D					
(d) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is	21	kW				
(e) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság	99	%				
(f) Éves energiafogyasztás	25422	kWh	és/vagy		92	GJ
(g) Zajszint, belső	42	dB(A)				
(h) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait					

Termékinformációs követelmények (A Nr. 813/2013 EU szabályozás szerint)

Típus	eloBLOCK VE 21 / 14 EU II		
Kondenzációs fűtőkészülék	nem		
Alacsony hőmérsékletű fűtőkészülék**	igen		
B1 típusú fűtőkészülék	nem		
Kapcsolt energiatermelő		Ha igen, rásegítő fűtéssel ellátott	
Kombinált fűtő			

Adat	Szimb.	Érték	Egység	Adat	Szimb.	Érték	Egység
Névleges fűtési teljesítmény	P_{rated}	21	kW	Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság	η_s	99	%
Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő				Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatásfok			
Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	P_4	19,6	kW	Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	η_4	99,3	%
30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	P_1	2,3	kW	30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	η_1	99,1	%
				Rásegítő fűtő			
				Névleges fűtési teljesítmény	P_{sup}	-	kW
				Az energia-bevitel típusa	elektromos		
Kiegészítő áramfogyasztás				További elemek			
Teljes terhelésen	e_{lmax}	0,018	kW	Készenléti energiafogyasztás	P_{stby}	0,054	kW
Részterhelésen	e_{lmin}	0,018	kW	A gyújtóéghő áramfogyasztása	P_{ign}	-	kW
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,008	kW	Nitrogén-oxid emisszió	NO_x	-	mg/kWh
Elérhetőségek				Vaillant, Protherm Production s.r.o. Jurkovicova 45 909 01 Skalica Slovakia			

(*) A magas hőmérsékletű szabályozás 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csónkján).

Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott/ Szétszereléshez, újrahasonosításhoz és/vagy ártalmatlanításnál az élettartam végén

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait

B1 típusú fűtés és kombinált készülékek számára:

Ez a nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyújtókéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égéstermék gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt ennél a készüléknél minden, más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költség a következménye.