BAXI

Kondenzációs fali gázkészülék

Luna Duo-Tec E

Fűtés okosan -Új generációs kondenzációs készülék

A BAXI Luna Duo-Tec E 1.12 ERP kondenzációs fali fűtőkészülék, 12kW

A BAXI Luna Duo-Tec E 1.24 ERP kondenzációs fali fűtőkészülék, 24kW

A BAXI Luna Duo-Tec E 1.28 ERP kondenzációs fali fűtőkészülék, 28kW

A/A BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:20kW, HMV:24kW

A/A BAXI Luna Duo-Tec E 28 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:24kW, HMV:28kW

A/A BAXI Luna Duo-Tec E 33 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:28kW, HMV:33kW

A/A BAXI Luna Duo-Tec E 40 ERP kondenzációs fali kombi készülék, F:32kW, HMV:40kW

Magyarország piacvezető BAXI No.1 kondenzációs készülék gyártója*

www.baxi.hu

LUNA DUO-TEC E - A BAXI új generációs kondenzációs készülékeinek egyik legmegbízhatóbb tagja

A készülékek fejlesztése az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó elveinek legteljesebb figyelembe vételével történt. Ezért károsanyag kibocsátásuk rendkívül alacsony, működésük mégis kiemelkedően hatékony, amit a magas (93%) szezonális helyiségfűtési hatásfok értékek is bizonyítanak. Ha hosszú távra tervez és egy megbízható, de kiemelkedő üzembiztonságú készüléket keres – az Ön kazánja a LUNA DUO-TEC E.

Széles modulációs tartomány – magas éves átlagos hatásfok

- a maximális teljesítmény 14,5 – 100% közötti fokozatmentes teljesítményszabályozást biztosít
- lehetővé teszi, hogy a készülék szinte minden üzemállapotban folyamatosan működjön, elérve a lehető legmagasabb hatásfokot
- csökken a ki-bekapcsolások száma, megnövekszik a kazán élettartama

GAC – folyamatos gázszabályozás

- a beüzemelési idő csökken, nem szükséges manuális beavatkozás a gázszelepen
- a készülék működése alkalmazkodik a gázminőséghez és az égéstermék elvezetés hosszúságához
- folyamatosan ideális működési körülményeket biztosít

Felhasználóbarát vezérlés

- háttérvilágítással rendelkező digitális kijelző számos programozási lehetőséggel
- teljes körű, automatikus védelem füstgáz-visszaáramlás, túlnyomás, vízhiány, túlmelegedés és fagyveszély ellen
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Kompakt kialakítás

- modulációs keringetőszivattyú
- zárt tágulási tartály a fűtési rendszerhez
- biztonsági szelep (3 bar)

Egyszerű szerelés

- kis helyigényű, könnyen beépíthető
- egyszerűen, elölről szerelhető
- a fűtőkészülék tartalmazza a motoros háromjáratú váltószelepet

Átlátható, egyszerűen kezelhető vezérlés

A nagy méretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelzőn minden, a készülék működésével kapcsolatos lényeges információ az Ön rendelkezésére áll. Működése magától értetődő, könnyen elsajátítható.

TECHNIKAI ADATOK

		FŰTŐKÉSZÜLÉKEK			KOMBI KÉSZÜLÉKEK			
		1.12	1.24	1.28	24	28	33	40
Névleges HMV hőterhelés	kW	-	-	-	24,7	28,9	34	41,2
Névleges fűtési hőterhelés	kW	12,4	24,7	28,9	20,6	24,7	28,9	33
Maximális HMV hőteljesítmény	kW	-	-	-	24	28	33	40
Maximális fűtési hőtelj. 80/60°C	kW	12	24	28	20	24	28	32
Maximális fűtési hőtelj. 50/30°C	kW	13,1	26,1	30,5	21,8	26,1	30,6	34,9
Minimális fűtési hőtelj. 80/60°C	kW	2	3,4	4	3,4	3,8	4,7	5,7
Minimális fűtési hőtelj. 50/30°C	kW	2,2	3,7	4,3	3,7	4,1	5,1	6,3
Névleges hatásfok 50/30°C	%	105,8	105,7	105,7	105,8	105,8	105,8	105,8
Fűtési tágulási tartály űrtartalma	l	8	8	10	8	8	10	10
Fűtési előremenő szabályozási tart.	°C	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
HMV hőmérséklet szabályozási tart.	°C	-	-	-	35-60	35-60	35-60	35-60
Maximális HMV hozam (ΔT=25K)	l/perc	-	-	-	13,8	16,1	18,9	22,9
Maximális HMV hozam (ΔT=35K)	l/perc	-	-	-	9,8	11,5	13,5	16,4
Fűtési rendszer maximális nyomása	bar	3	3	3	3	3	3	3
Maximális nyomás a HMV-körben	bar	-	-	-	8	8	8	8
Égéstermék elv. max. hossza (60/100)	m	10	10	10	10	10	10	10
Égéstermék elv. max. hossza (80/125)	m	25	25	25	25	25	25	25
Égéstermék elv. max. hossza (80/80)*	m	80	80	80	80	80	80	80
Méretek: (Ma x Szé x Mé)	mm	763x450x345						
Tömeg	kg	34,5	34,5	36	38,5	38,5	39,5	41
Gáztípus		Földgáz/PB						
Elektromos védettség		IPX5D						

* a földgáz égéshőjéhez viszonyított érték; ** a földgáz fűtőértékéhez viszonyított érték; *** levegőoldali csőhossz: max. 15m

Szabályzás

QAC34 vezetékes külső hőmérséklet-érzékelő (BAX_710 487 3)

Vezetékes, modulációs szobatermosztát, heti programmal (BAX_710433601)

Vezeték nélküli, modulációs szobatermosztát, heti programmal (BAX_710543201)

think intelligence within

MAGO programozható modulációs szobatermosztát beépített Wi-Fi csatlakozási lehetőséggel (BAX_7652303)

MODULÁCIÓS TARTOMÁNY 1:7

VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ OPCIÓ

Minőség Környezetvédelem Biztonság

A BAXI egyedüli a fűtéstechnikai piacon, aki mindhárom tanusítvánnyal rendelkezik.

BAXISPA

A gyártó nem vállal felelősséget ezen prospektus bármilyen félreérthető tartalma miatt, és fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa kereskedelmi és műszaki feltételeit. Ez a prospektus nem tekinthető harmadik fél számára szerződésnek sem.

Kizárólagos importőr: Szido Kft. - 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/a. www.baxi.hu

pros_baxi_luna_duo_tec_e_20190917_1056

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket**, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! **Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!**

Gépész Holding

Víz - Gáz - Fűtés Szakáruház

gepesz.hu