concept

MEGNEVEZÉS	Conpect Pro 2,5 kW (9K)	Concept Pro 3,5 kW (12K)	Concept AE Plus 2,5 kW (9K)	Concept AG 3,5 kW (12K)	Concept AG 5 kW (18K)	Concept AG 7 kW (24K)	Concept Nordic 2,5 kW (9K)	Concept Nordic 3,5kW (12K)
CIKKSZÁM	CON_KLI-PRO09K-W	CON_KLI-PRO12K-W	CON_KLI-AEPLUS09K-WH	CON_KLI-AG12K	CON_KLI-AG18K	CON_KLI-AG24K	CON_KLI-NORDIC09K	CON_KLI-NORDIC12K
LEÍRÁS	Tökéletes választás hűtésre és átmeneti időben fűtésre is. Kültéri egysége nem téliesített, ezért meglévő fűtési rendszer mellett, mint kiegészítő fűtésként javasoljuk csak használni az őszi és tavaszi időszakban.		Standard kivitelű hűtő-fűtő klíma, karter és csepptálca fűtéssel, egyszerűen tisztítható beltérivel.	Standard kivitelű hűtő-fűtő klíma, karter és csepptálca fűtéssel, a beltéri egysége a Nordic-kal megegyező funkciókkal.			Fűtésre optimalizált, magas hatékonyságú klíma berendezés (fűtésre, hűtésre). A beltéri egység az elvárt alapfunkciók mellett plusz kényelmet szolgáló sajátosságokkal egészészült ki.	
JELLEMZŐK								
Model	MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW(N)	MSAFBU-12HRDN8-QRD0FGW	MSAEAU-09HRDN8-QRD0GW	MSAGBU-12HRFN8-QRD0GW	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW	MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW	MSAGBU-09HRFN8-QRD6GW	MSAGBU-12HRFN8-QRD6GW
Beltéri	MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW	MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW	MSAEAU-09HRFNX-QRD0GW	MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW	MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW	MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)
Kültéri	MOX133-09HFN8-QRD0GW	MOX133-12HFN8-QRD0GW	MOBA30-09HFN8-QRD0GW	MOX102-12HFN8-QRD0GW	MOX301-18HFN8-QRD0GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW	MOX201-09HFN8-QRD6GW	MOX201-12HFN8-QRD6GW
Multisplitre alkalmas	-	-	-	+	+	+	-	+
Hűtőteljesítmény (kW)	2,64 (0,91-3,40)	3,52 (1,11-4,16)	2,64 (1,2-3,43)	3,52 (1,38-4,31)	5,27 (1,93-6,27)	7,03 (3,01-8,79)	2,64 (0,82-3,66)	3,52 (0,88-4,75)
SEER	6,3	6,1	8,8	7,0	7,0	6,4	8,5	8,5
Hűtés, energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
Fűtőteljesítmény (kW)	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,08-4,22)	2,93 (0,82-3,87)	3,81 (1,07-4,38)	5,57 (1,29-7,00)	7,32 (1,52-9,46)	2,93 (0,79-4,40)	3,81 (0,88-6,51)
SCOP	4,0	4,0	4,6	4,2	4,0	4,0	4,6	4,6
Fűtés, energiaosztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Hűtőközeg	R32							
Kompresszor gyártója	GMCC							
Kompresszor típus	forgó dugattyús							
Expanziós szelep	kapillárcsöves	kapillárcsöves	kapillárcsöves	kapillárcsöves	kapillárcsöves	kapillárcsöves	elektronikus	elektronikus
Hangteljesítmény, kültéri max. (dB(A))	62	63	61	62	65	67	55	57
Hangteljesítmény, beltéri (dB(A))	54	55	52	55	56	62	53	54
Hangnyomásszint, beltéri (Ma/Köz/Al) (dB(A))	38,5/32/25	40,5/34,5/25	41/35/29/20	37,0/32,0/22,0/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21	36,5/28/24	39/30/24
Működési tartomány, hűtés	-15~50°C	-15~50°C	-15~50°C	-15~50°C	-15~50°C	-15~50°C	-15~50°C	-15~50°C
Működési tartomány, fűtés	-15~30°C	-15~30°C	-15~30°C	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C	-25~24°C	-25~24°C
FUNKCIÓK								
Gear shift	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Eco mód	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Wind avoid me (breeze away - ne fújj rám)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Csendes/éjszakai mód	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I-clean	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Golden fin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karter és csepptálcafűtés	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vészhelyzeti mód	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hűtőközeg szivárgás érzéklés	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kültéri tisztítás (önportalanító)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Super ionizátor	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Bio Hepa szűrő	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Follow me	FOLLOW ME	FOLLOW ME	-	FOLLOW ME	FOLLOW ME	FOLLOW ME	FOLLOW ME	FOLLOW ME
Ventilátor fokozat	12 fokozatú	12 fokozatú	5 fokozatú	12 fokozatú	12 fokozatú	12 fokozatú	12 fokozatú	12 fokozatú
Légáram	4 irányú	4 irányú	3D	3D	3D	3D	3D	3D
Turbó funkció	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8C temperálás	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kétoldalú bekötés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lamella memória	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I-remote (időzítő)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatikus újraindítás	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓