

M-Thermal split beltéri

osztott hőszivattyú beltéri egységek



R32
hűtőközeg

INVERTER

Beltéri egység

Kültéri egység típusa: MHA-			V6W/D2N8-B	V8W/D2N8-B	V10W/D2N8-B
Beállítható vízhőmérséklet tartománya	Fűtés	°C	25 - 65		
	Hűtés	°C	5 - 25		
	Használati melegvíz hőmérséklet	°C	30 - 60		
Tápfeszültség	V~, Hz, Fázis		220-240/1/50		
Hangteljesítményszint	dB(A)		38	42	42
Nettó méretek (szél.xmag.xmély.)	mm		525 x 1050 x 360		
Nettó/bruttó súly	kg		43/49		
Hidraulikus jellemzők	Vízoldali csatlakozás	col	R1"		
	Vízvezetőcső csatlakozás	col	R1"		
	Tárolási tartály	liter	8,0		
	Max.víznyomás	MPa	0,3		
	Vízoldali hőcserélő	Típus	Forrasztott lemezes		
	Szivattyú	Típus	DC inverter		
	Max.emelőmagasság	m	9		
Hűtőköri jellemzők	Folyadék / Gáz oldali csatlakozó	mm	6,35/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Beépített fűtőbetét	Teljesítmény	kW	3		
	Működési fokozatok	db	1		

M-Thermal split beltéri

osztott hőszivattyú beltéri egységek



R32
hűtőközeg

INVERTER

Beltéri egység

Külső egység típusa: MHA-			V12W/D2N8-B	V16W/D2N8-B	V12W/D2RN8-B	V16W/D2RN8-B
Beállítható vízhőmérséklet tartománya	Fűtés	°C	25 - 65			
	Hűtés	°C	5 - 25			
	Használati melegvíz hőmérséklet	°C	30 - 60			
Tápfeszültség	V-, Hz, Fázis		220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/52	380-415/3/52
Hangteljesítményszint	dB(A)		43			
Nettó méretek (szél.xmag.xmély.)	mm		525 x 1050 x 360			
Nettó/bruttó súly	kg		45/51			
Hidraulikus jellemzők	Vízoldali csatlakozás	col	R1"			
	Vízvezetőcső csatlakozás	col	R1"			
	Tágulási tartály	liter	8,0			
	Max.víznyomás	MPa	0,3			
	Vízoldali hőcserélő	Típus	Forrasztott lemezes			
	Szivattyú	Típus	DC inverter			
	Max.emelőmagasság	m	9			
Hűtőköri jellemzők	Folyadék / Gáz oldali csatlakozó	mm	9,52/15,9			
Beépített fűtőbetét	Teljesítmény	kW	9			
	Működési fokozatok	db	3			