



Geberit Duofix vizelde szerelőelem, 112–130 cm, univerzális



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padló szerkezetekhez
- Geberit vizeldevezérlés beépítéséhez
- Vizeldék felszereléséhez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtálcához
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszerbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazítható, 112–130 cm
- Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit vizeldevezérlésekhez
- Csatlakozókapocs elektromos csatlakozáshoz a falsík alatti beépítődobozban

- Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődobozon
- Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel és a MasterFix adapterrel
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek
- Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
- Integrált védőcsővel a csővezeték öblítéséhez
- Építési törmelék elleni védelem 10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám nélkül méretre vágható
- Hajlékony öblítőtömlő
- Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz megakadályozására
- A Ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható magasságú
- A csatlakozókönyvek rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és magasságú
- Keresztelemek középjelöléssel, szerszám nélkül állítható
- Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel lehetséges
- Kiegészítőkkel átszerelhető szórófejes vizeldék

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	1–8 bar
Víz próbanyomás értéke max.	16 bar
Próbanyomás értéke levegő / inert gáz max.	3 bar
Víz hőmérséklet max.	30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.18 l/s
Alapanyag	Acél

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- R 1/2" csatlakozókönyvek
- Építési törmelék elleni védelem fedéllel
- Csatlakozócső a Ø 32 mm-es összefolyó és a vizelde között, tömítéssel a vizeldén
- PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 63/50 mm
- Tömítés Ø 57/50 mm
- Vizelde leszívósifon Ø 50 mm, tömítéssel a vizeldén
- Rögzítő- és védőanyag

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarokba szereléshez
- Geberit Duofix hosszabbító falsík előtti szerelőkészlethez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz

- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet, hossz 20 cm

- Geberit keresztelelem vízeldé rögzítéshez
- Geberit keresztelelem vízcsatlakozással, spray-fejes vízeldéhez
- Geberit tömlőhosszabbító vízeldé elemhez

INFÓ

- A spray-fejjel ellátott vízeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelelem (cikksz. 242.042.00.1) szükséges

Cikksz.	B cm	H cm	T cm
111.616.00.2	50	112–130	7.5
Új			

Új cikk elérhető ekkortól 01.07.2025