



CONCEPT HÁLÓZATI IVÓVÍZSZŰRŐ

Az CONCEPT ivóvízszűrő szűrt vízellátást biztosít, ezzel is elősegítve a szennyeződésre érzékeny szerelvények hosszabb élettartamát, mint pl. kerámiabetétes csaptelepek, kazánok, szivattyúk. A finomszűrő felfogja a lebegő szennyeződések (korrozíomaradványok, kócmaradványok, homokszemcsék, stb.). A szűrőbetét a csésze levétele után kiserelhető, tisztítható és fertőtleníthető, ezzel is arra ösztönözve az üzemeltetőt, hogy a tökéletes tisztaság elérésére törekedjen. A kompakt méretű CONCEPT vízszűrők kifejezetten szűk helyekre történő beépítésre alkalmasak.

Közeg	víz
Beépítési helyzet	vízszintes, szűrőcsésze lefelé néz
Üzemi nyomás	PN16
Üzemi hőmérséklet	max. 40 °C
Csatlakozó méretek	1/2", 3/4", 1" és 1 1/4"

Jel	Csatlakozási méret
CON_HV-FF06-1-2AA	1/2" B és 1/2" K toldat (hollandi)
CON_HV-FF06-3-4AA	3/4" B és 3/4" K toldat (hollandi)
CON_HV-FF06-1AA	1" B és 1" K toldat (hollandi)

■ Egyszerű beszerelés ■ Ellenálló, átlátszó szűrőcsésze, a szennyezettség könnyű felmérése érdekében ■ Könnyen cserélhető szűrőcsésze és szűrő ■ A ház mind külső-, mind belső menetes csatlakozással rendelkezik ■ Megbízható, ellenőrzött minőség ■ A készülék szervizelése a csőhálózathoz történő kiserelés nélkül megoldható ■ Korrozíóálló vörös öntvényház ■ Réz csatlakozó elemek ■ 100 mikronos rozsdamentes acél szűrő ■ Szűrőcsésze alján tisztítást könnyítő golyócsap

CONCEPT HÁLÓZATI VÍZNYOMÁSCSÖKKENTŐ

A nyomásszabályzó szelepek a háztartási vízvezeték hálózatot védik a szolgáltatói nyomásingadozásoktól, illetve a magas nyomással szemben. A műszaki jellemzők figyelembevételével a készülék ipari és közületi rendszerekben is alkalmazható. Nyomásszabályzó szelep beépítésével a nagy nyomásból eredő károk elkerülhetők, emellett a vízfogyasztás is csökkenthető. A beállított szekunder oldali nyomás az esetenként nagy szolgáltatói nyomásingadozások mellett is állandó marad. A szekunder nyomás csökkentése és állandó értéken tartása minimalizálja a vízvezetékben keletkező zajhatásokat.

Közeg	víz, nem agresszív folyadékok, sűrített levegő és nitrogén DIN EN 12502 szerint
Szeleptest anyaga	vörös öntvény RG5
Rugóház anyaga	műanyag
Csatlakozás típusa	külsőmenetes toldat (hollandi), 1/2"...1" méreteknél belső menet is
Max. közeg hőmérs.	70 °C
Nyomástűrés	PN25
Nyomás alapjel tart.	1,5...6 bar (elő beállítás: 3 bar)

Jel	Csatlakozási méret
CON_HV-D05FS-1-2ZA	1/2" B és 1/2" K toldat (hollandi)
CON_HV-D05FS-3-4ZA	3/4" B és 3/4" K toldat (hollandi)
CON_HV-D05FS-1ZA	1" B és 1" K toldat (hollandi)

■ Nyomáskiegyenlített szelep kialakítás, nagy áteresztőképesség ■ A kilépő oldali nyomás az állítógombbal módosítható ■ A beállított nyomásérték a skáláról közvetlenül leolvasható ■ A szabályzó rugó nem érintkezik az áramló közeggel ■ A szelepbetét csúcsminőségű műanyagból készült és teljes egészében cserélhető ■ Beépített szennyfogó szűrőbetét ■ 1/4"-os csatlakozó csomák a nyomásmérő részére (a nyomásmérő nem tartozék)



CONCEPT ÖBLÍTHETŐ IVÓVÍZSZŰRŐ, NYOMÁSCSÖKKENTŐ

Az FK 06 öblíthető szűrőkombináció folyamatosan szűrt, szabályozott nyomású vízellátást biztosít. Egyesíti a hálózati ivóvízszűrő és nyomáscsökkentő tulajdonságait. A szűrőcsésze alján összegyűlt szennyeződés egy kézmozdulattal egyszerűen eltávolítható. Kompakt méret. A készülék minden alkotóeleme megfelel a hatályos DIN/DVGW előírásainak.

Szeleptest anyaga	sárgaréz, horganymentes
Rugóház anyaga	műanyag
Csatlakozás típusa	külső menetes
Max. közeg hőmérs.	40 °C
Nyomástűrés	PN16
Nyomás alapjel tart.	1,5...6 bar
Integrált szűrő	100 mikron
Közeg	Víz

Jel	Csatlakozási méret
CON_HV-FK06-1-2AA	1/2" B és 1/2" K toldat (hollandi)
CON_HV-FK06-3-4AA	3/4" B és 3/4" K toldat (hollandi)
CON_HV-FK06-1AA	1" B és 1" K toldat (hollandi)
CON_HV-FK06-11-4AA	1 1/4" B és 1 1/4" K toldat (hollandi)

Az FK 06 szűrőkombinációk széles körben, elsősorban lakóházakban alkalmazható készülékek. A műszaki paramétereknek megfelelően közületi, illetve ipari alkalmazásokba is beépíthetők. Például: ■ Szűk helyekre felújítások esetén ■ Meglévő fém vagy műanyag csővezetékekbe ■ Ahol a statikus nyomás meghaladja az egyes rendszerelemek nyomástűrését ■ Zajvédelmi funkció igénye esetén (ha a statikus nyomás értéke 5.0 bar fölötti van (DIN 4109) ■ A szekunder oldali nyomásingadozások elkerülésére ■ A szennyeződésekre érzékeny készülékek védelmére

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.