

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Nyilatkozat sorszáma: FIX_K-20231006-02

Termékcsoport azonosítója: FIX_K

Terméktípus azonosítója: FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső 16x2 , 20x2 , 26x3, 32x3 és szigetelt változatban (szürke), FixTrend Tech PE-RT/EVOH/PE-RT oxigéndiff.mentes padlófűtésű cső, 16x2mm , 17x2 mm, 20x2mm

Gyártó neve és címe: SZIDO KFT.

2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.

Termék importőre, forgalmazója: SZIDO KFT.

2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.

A Szido Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső ,16x2 , 20x2 , 26x3, 32x3 és a FixTrend Tech PE-RT/EVOH/PE-RT oxigéndiff.mentes padlófűtésű cső, 16x2 mm , 17x2mm, 20x2mm (CSAK PADLÓFŰTÉSRE!) megfelelnek a hatályban lévő előírásainak.

Alumínium vastagság: 0,2 - 0,3 mm

Hővezetőképesség λ W/(m•K): 0,43 W/mK

Hőtágulási együttható: 0,026 mm/mK

Belső érdesség: 0,0017 mm

Minimális megengedett hajlítási sugár: 5d

Fűtés és hűtés rendszereknél a feltüntetett nyomásérték: -10°C és +95°C között: 10 bar

Alkalmazási terület: radiátoros fűtés, Ivóvíz és használati melegvíz (max.70°C)

Engedélyszám: 45075-6/2023/KTEF

Szigetelés tulajdonságai:

Hőmérséklet tartomány: +100°C

Hővezetőképesség λ W/(m•K): +10 °C = 0,036

+40 °C = 0,040

Tűzállóság: Euroclass DL -s1, d0, EN13501-1

FixTrend Tech PE-RT/EVOH/PE-RT oxigéndiff.mentes padlófűtésű cső, 16x2 mm , 17x2 mm, 20x2mm:

MŰSZAKI ADATOK:

- ▶ Hővezetési együttható: 0,4 W/mK
- ▶ Tágulási együttható: 1,8 10/mK
- ▶ Üzemi nyomás: 16x2 / 17x2 / 20x2

CLASS 4 - 8 BAR, Tmax 70 °C

CLASS 5 - 6 BAR, Tmax 90 °C

Nyilatkozat:

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

A jelen Teljesítménynyilatkozat a gyártó által szolgáltatott dokumentumok alapján készült el és érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.



Nagy Barna
Beszerzési Igazgató

Cegléd, 2025.05.19.