



Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 82–98 cm, álló csaptelep



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes magasságú előfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószervezetekhez
- Mosdók szereléséhez
- Álló csaptelepekhez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtálcához
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők

- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
- 18 vagy 28 cm-es rögzítési távolság esetén a menetes szárak mélységben állíthatók
- A csatlakozókörnyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- 2 db csatlakozókörnyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely

- PE-HD csatlakozókörnyök, $\varnothing$ 50 mm
- Tömítés $\varnothing$ 44/32 mm
- Rögzítőanyag

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarokba szereléshez
- Geberit Duofix hosszabbító falsík előtti szerelőkészlethez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet, hossz 20 cm
- Geberit Duofix rögzítés 38–58 cm rögzítési távolságú mosdókhoz
- Geberit zajcsökkentő készlet mosdóhoz
- Geberit zajcsökkentő készlet mosdóhoz, nagy

Cikkosz	B cm	H cm	T cm
111.485.00.2 Új	50	82-98	7.5

Új cikk elérhető ekkortól 01.05.2025