



# Geberit Duofix vizelde szerelőelem, 112–130 cm, univerzális, rejtett vízeldvezérléshez



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószervezetekhez
- Geberit vízeldvezérlés vandálbiztos, rejtett szereléshez
- Vízeldék felszereléséhez

## TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtálcához
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A szerelőelem magassága a vízeldéhez igazítható, 112–130 cm
- Falsík alatti beépítődoboz Geberit vízeldvezérlésekhez
- Csatlakozókapocs elektromos csatlakozáshoz a falsík alatti beépítődobozban
- Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődobozon

- Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel és a MasterFix adapterrel
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek
- Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
- Integrált védőcsővel a csővezeték öblítéséhez
- Revíziós ajtó a vizelde mögött
- Építési törmelék elleni védelem 10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám nélkül méretre vágható
- Hajlékony öblítőtömlő megvezetéssel és integrált visszacsapó szeleppel
- Védőcsővel felszerelve a szenzor vízeldvezérlés búzzárhoz való csatlakozásához
- A Ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható magasságú
- A csatlakozókönyvek rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és magasságú
- Keresztelemek középjelöléssel, szerszám nélkül állítható
- Pótrögzítés vízeldéhez kiegészítővel lehetséges
- Kiegészítővel átszerelhető szórófejes vízeldékre

## MŰSZAKI ADATOK

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Víznyomás                                  | 1–8 bar |
| Víz próbanyomás értéke max.                | 16 bar  |
| Próbanyomás értéke levegő / inert gáz max. | 3 bar   |
| Víz hőmérséklet max.                       | 30 °C   |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Térfogatáram mennyisége 100 kPa / 1 bar térfogatáram korlátozó nélkül | 0.3 l/s  |
| Térfogatáram mennyisége 100 kPa / 1 bar térfogatáram korlátozóval     | 0.24 l/s |
| Alapanyag                                                             | Acél     |
| Állítható magasság                                                    | Igen     |

## SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vízcsatlakozás, R 1/2"
- Építési törmelék elleni védelem fedéllel
- PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 50/63 mm
- Rögzítő- és védőanyag

## KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix könyvek
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit tömlőhosszabbító vizelde elemhez
- Geberit keresztelem vízcsatlakozással, spay-fejes vízeldéhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarokba szereléshez

- Geberit Duofix hosszabbító falsík előtti szerelőkészlethez
- Geberit keresztelelem vizelde rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet, hossz 20 cm

#### INFÓ

- A spray-fejjel ellátott vizeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelelem (cikksz. 242.042.00.1) szükséges

| Cikksz.      | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------|---------|---------|---------|
| 111.689.00.2 | 50      | 112–130 | 7.5     |