



Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozzal



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Falazott falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padló szerkezetekhez
- Fali WC-khez
- WC-kerámia mögé rejtett hálózati csatlakozáshoz
- Nem alkalmas tűzvédelmi készletekhez, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez vagy tűzvédelemhez az öblítőcső és lefolyóvíz számára

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalpához
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők

- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Előlről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiségű, 2 mennyiségű és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Előkészítve a 12 V-os tápegység telepítésére a WC-kerámia mögött

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	0.1–10 bar
Víz hőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 / 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Alapanyag	Acél

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerekekkel
- Csempézősablon
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz
- Védőcső, 0,32 m hosszú, a Geberit AquaClean csatlakoztatásához
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz számára
- Zajcsökkentő készlet
- Rögzítő- és védőanyag

KIEGÉSZÍTŐLEG MEGRENDELENDŐ

- Geberit tápegység elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarokba szereléshez
- Geberit Duofix hosszabbító falsík előtti szerelőkészlethez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez

- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet, hossz 20 cm
- Geberit fúrósablon fali WC-hez és Geberit AquaCleanhez
- Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz
- Geberit DuoFresh behelyezőnyílások vízkezelő tablettához, Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm termékhez
- Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tablettá bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz

- Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tablettá bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz

INFÓ

- Szállítási terjedelem: 111.300.00.6 Duofix WC-szerelőelem Sigma 12cm, 111.839.00.2 DuofixBasic falsík előtti szerelőkészlet, 116.061.00.6 elektromos csatlakozó doboz, 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet
- Trafó és kábelkészlet külön megrendelendő: 116.096.00.1 (DuoFresh modul, AquaClean higiéniai berendezés bekötéséhez).

Cikk	B cm	H cm	T cm
111.921.00.6	50	112	12
Új			

Új cikk elérhető ekkortól 01.05.2025