




# Geberit Duofix falı WC-szerelőelem készlet, 112 cm, 12 cm-es Delta falsík alatti öblítőtartállyal, Delta01 működtetőlap, kerek, Selnova falı WC



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

## TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtálcához
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek ellen szigetelt
- Előlről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiségű, 2 mennyiségű és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

## MŰSZAKI ADATOK

|  |                     |
|--|---------------------|
| Víznyomás                                      | 0.1–10 bar          |
| Víz hőmérséklet max.                           | 25 °C               |
| Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása           | 6 / 3 l             |
| Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya  | 2–4 l               |
| Gomb alakja                                    | kerek               |
| Alapanyag                                      | Szsaniterkerámia    |
| Rögzítési távolság                             | 18 cm               |
| Állítható magasság                             | Igen                |
| Szagelszívás                                   | Nem                 |

## SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Geberit Duofix falı WC szerelőelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- 115.107.11.1 - a-pl Delta01 rnd dual pl weiss CEE
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm

- PE-HD csatlakozókönyvek, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- 501.752.00.1 - wWCwd w/WC-st Ge+Srv T54 fast-b set
- Rögzítő- és védőanyag

## KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix könyvek
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit zajcsökkentő készlet falı WC-hez
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet, hossz 20 cm
- EI 60 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix falı WC-szerelőelemhez
- Geberit fűrésablom falı WC-hez és Geberit AquaCleanhez

**INFÓ**

- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem, 115.107.11.1 Delta01 fehér működtetőlap, 501.752.00.1 WC+ülőke készlet (500.260.01.7 Selnova fali WC, 500.331.01.1 WC-ülőke), 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet, falsík előtti szerelőkészlet.

| <i>Cikksz.</i> | <i>Szín / felület</i> | <i>B</i><br>cm | <i>H</i><br>cm | <i>T</i><br>cm | <i>Lerőlyő</i> | <i>SoftClosing</i> | <i>Csuklópánt-anyaga</i> |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 118.400.11.3   | alpin fehér           | 50             | 112            | 12             | vízszintes     | nem                | Rozsdamentes acél        |