




Geberit Duofix fali WC-szerelőelem készlet, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, Delta20 működtetőlap, kerek, Selnova Square fali WC, szögletes, Rimfree



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek ellen szigetelt
- Előlről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiségű, 2 mennyiségű és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	0.1–10 bar
Víz hőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Gomb alakja	kerek
Alapanyag	Szaniterkerámia
Rögzítési távolság	18 cm
Állítható magasság	Igen
Szagelszívás	Nem

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Geberit Duofix fali WC szerelőelem
- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- Geberit Delta20 működtetőlap, kerek, 2 mennyiségű öblítés
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm

- PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- Geberit Selnova Square fali WC, szögletes, mélyöblítésű, Rimfree
- Geberit Selnova Square WC-ülők, keskeny design, rögzítés felülről
- Rögzítő- és védőanyag

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix system fastening bracket
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit zajcsökkentő készlet fali WC-hez
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet, hossz 20 cm
- EI 60 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC-szerelőelemhez
- Geberit fűrészsablon fali WC-hez és Geberit AquaCleanhez

INFÓ

- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem, 115.127.21.1 Delta20 fényes króm működtetőlap, 501.961.00.1 WC készlet (501.458.00.7 Selnova Square fali WC Rimfree, 500.334.01.1 lecsapódásgátlós WC-ülőke), 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet, 111.839.00.2 falsík előtti szerelőkészlet.

Cikksz.	Szín / felület	B cm	H cm	T cm	Lefolyó	QuickRelease-Funktion	SoftClosing	Csuklópánt anyaga
118.402.21.3 Új	króm / Fénylő	50	112	12	vízszintes	nem	igen	Krómozott sárgaréz

Új cikk elérhető ekkortól 01.09.2025