



Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált szigetelésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

TULAJDONSÁGOK

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 8–35 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas

- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható
- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4404 (EN 10088)

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel

- 2 csatlakoztatható záróidom
- Tapadókorong

KIEGÉSZÍTŐLEG MEGRENDELENDŐ

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

INFÓ

- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Cikksz.	Szín / felület	L cm	B cm	H cm
154.450.00.1	Keret: fekete / Porszórt rozsdamentes acél Felület: Porszórt rozsdamentes acél	30–90	4.3	0.8
154.450.KS.1	Keret: Polírozott rozsdamentes acél Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–90	4.3	0.8

Cikksz.	Szín / Felület	L cm	B cm	H cm
154.461.KS.1 Új	Keret: Polírozott rozsdamentes acél Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–110	4.3	0.8
154.451.00.1	Keret: fekete / Porszórt rozsdamentes acél Felület: Porszórt rozsdamentes acél	30–130	4.3	0.8
154.451.KS.1	Keret: Polírozott rozsdamentes acél Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–130	4.3	0.8
154.453.00.1	Keret: fekete / Porszórt rozsdamentes acél Felület: Porszórt rozsdamentes acél	30–160	4.3	0.8
154.453.KS.1	Keret: Polírozott rozsdamentes acél Felület: Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–160	4.3	0.8

Új cikk elérhető ekkortól 01.04.2025