




Geberit Selnova L vizelde, hátsó bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
- Manuális illetve automatikus öblítés-működtetéssel
- Alternatív üzemeltetéshez hibrid szifonnal
- Falsík alatti vizeldevezérléshez
- A falsík alatti vizeldevezérléshez rejtetten beépítve
- A falon kívüli vizeldevezérléshez rejtetten beépítve

TULAJDONSÁGOK

- Öblítőperem nélkül
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható
- A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel az EN 13407 betartása mellett garantált
- Az öblítés-elosztó cserélhető, a kerámia eltávolítása nélkül
- Rejtett öblítés-elosztó

- Búzzár rejtett
- Falra szerelhető
- Rejtett rögzítés

MŰSZAKI ADATOK

Kis öblítővíz-mennyiség	0.5 l
beállítási tartománya	
Alapanyag	Szsaniterkerámia

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vizeldekerámia
- Rögzítőanyag vizeldéhez
- Szűrő
- Lefolyókészlet
- Öblítés-elosztó

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit vizeldeszfion hátsó kifolyású
- Geberit vizeldeszfion alsó kifolyású
- Geberit öblítőív hosszabbító tömítőmandzsettával
- Geberit műanyag vizelde válaszfal
- Geberit üveg vizelde válaszfal
- Geberit szűrő d140 szifonadapterhez
- Geberit kerámia vizelde válaszfal

INFÓ

- Kiegészítőleg megrendelendő a 152.950.11.1 (hátsó bekötésű) vagy a 152.951.11 1 (alsó bekötésű) vizeldeszfion.
- Szerelőelemmel történő összeépítéskor nem kell külön megrendelni a vizeldeszfion.

Cikksz.	Szín / felület	B cm	H cm	T cm	Előremenő	Lefolyó	Célfelölés
503.135.00.1	fehér	39	70	33	hátsó, bedugva	hátrafelé vagy lefelé	nem