




Geberit Delta50 működtetőlap 2 mennyiséges öblítéshez, square



Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Öblítés működtetéshez Delta falsík alatti öblítőtartályok esetén

TULAJDONSÁGOK

- Előlről történő működtetés

MŰSZAKI ADATOK

Működtető erő (N) max. 20 N
Gomb alakja szögletes

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Működtetőlap-rögzítőkeret

- 2 működtetőpálca
- Rögzítőanyag

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B cm	H cm	T cm
115.119.11.1	Fehér	Műanyag	24.6	16.4	2.3
115.119.14.1	Matt fekete	Műanyag	24.6	16.4	2.3
115.119.21.1	chrom / Fénylő	Műanyag	24.6	16.4	2.3
115.119.46.1	chrom / Matt	Műanyag	24.6	16.4	2.3

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B cm	H cm	T cm
115.119.DW.1	Fekete	Műanyag	24.6	16.4	2.3