



Geberit DuofixBasic fali WC-szerelőelem, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez
- Fali WC-khez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 62 cm-es hosszal
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókörnyök
- Geberit Delta falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Előlről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiségű, 2 mennyiségű és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről

- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	0.1–10 bar
Víz hőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Térfogatáram mennyisége 3 bar nyomásnál	0.16 l/s
Minimális folyási nyomás	0.1 bar
Mértékadó térfogatáram	0.09 l/s
Alapanyag	Acél

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- 2 távolságtartó rögzítőfül

- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit zajcsökkentő készlet fali WC-hez
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet, hossz 20 cm
- EI 60 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC-szerelőelemhez
- Geberit fűrészsablon fali WC-hez és Geberit AquaCleanhez

INFÓ

- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem Delta 12 cm, 111.839.00.2 DuofixBasic falsík előtti szerelőkészlet.

Cikkosz.	B cm	H cm	T cm
458.103.00.2 Új	50	112	12

Új cikk elérhető ekkortól 01.08.2025