



Geberit Duofix szerelőelem kiöntőhöz öblítőtartály-csatlakozóval, 175 cm, Sigma falsík alatti öblítőtartállyal 12 cm, falon kívüli csaptelephez



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padlószervezetekhez
- A 300 Basic kiöntő szereléséhez (cikksz. S8A00600000G), fali csapteleppel
- Publica kiöntő felszereléséhez fali csapteleppel
- Falsík előtti szerelvényekhez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- Két részre osztott keret
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtálcához

- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiségű, 2 mennyiségű és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Horganyzott szerelvény csatlakozó lemez
- Állítható magasságú szerelvény csatlakozó lemez

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	0.1–10 bar
Víz hőmérséklet max.	25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Térfogatáram mennyisége 3 bar nyomásnál	0.16 l/s
Minimális folyási nyomás	0.1 bar
Mértékadó térfogatáram	0.09 l/s

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

Cikkosz.	B cm	H cm	T cm
111.565.00.2 Új	50	175	12

Új cikk elérhető ekkortól 01.05.2025