

Geberit Mapress Therm hollandis átmeneti idom





Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz

TULAJDONSÁGOK

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Sárgaréz hollandi
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőmérséklet	0–100 °C
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
Ezek a cikkek használható a rendszerrel: **Geberit Mapress Therm**						
45042	12 / 15	15	1/2	10	5.1	2.5
45032	12 / 20	15	3/4	13	3.7	1.1
45028 Új	12 / 25	15	1	20	4.1	1.1

Cikksz.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
45033	15 / 20	18	3/4	13	3.7	1.1
45029 Új	15 / 25	18	1	20	4.1	1.1
45030 Új	20	22	3/4	13	5.1	1.1
45041	20 / 25	22	1	20	4	1.1
45044	20 / 32	22	1 1/4	26	4.3	1.3
45043	25	28	1	20	5.5	2.4
45035	25 / 32	28	1 1/4	26	4.4	1.3
45049	25 / 40	28	1 1/2	32	4.6	1.3
45036	32 / 40	35	1 1/2	32	4.8	1.3
45037	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
45051 Új	40 / 50	42	2	42	5.4	1.4
45052 Új	40 / 50	42	2 1/4	54	5.6	1.4

Cikksz.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
45064 Új	50	54	2	42	7.5	1.4
45038	50 / 60	54	2 3/8	51	5.8	1.5
45066 Új	50 / 65	54	2 1/2	54	6.3	1.4
45039	65 / 80	76.1	3	73	9.9	3.3
45040	80 / 90	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7

Új cikkek elérhetőek ekkortól 01.04.2026