
Geberit Mapress Therm zárósapka



Példaábra



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Sprinklerhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz

TULAJDONSÁGOK

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
Ezek a cikkek használható a rendszerrel: **Geberit Mapress Therm**				
43212	12	15	2.3	0.3
43213	15	18	2.3	0.3
43214	20	22	2.4	0.3

Cikksz.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
43215	25	28	2.6	0.3
43216	32	35	2.9	0.3
43217	40	42	3.3	0.3
43218	50	54	3.8	0.3
43219	65	76.1	6	0.7
43220	80	88.9	6.7	0.7
43221	100	108	8.2	0.7