
Geberit Mapress Therm szűkített T-idom





Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fagyálló nélküli klíma hideg vízhez
- Fagyállós klíma hideg vízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez , fagyállóval
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Sprinklerhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz

TULAJDONSÁGOK

- Használati ivóvíz szereléséhez nem engedélyezett
- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Rozsdamentes acél

Cikksz.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
Ezek a cikkek használható a rendszerrel: **Geberit Mapress Therm**												
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7.9	4.1	3.4	4.5	1.4	2.1	2.5
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.1	1.4
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6

Cikksz.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8.5	4.3	3.7	4.8	1.6	2.3	2.8
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4.7	4.2	4.8	1.9	2.6	2.7
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2.4	2.9	2.4
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3	2.4
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7

Cikksz.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11.4	5.7	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11.4	6.1	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13.8	6	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13.8	6.3	6.9	6.9	3.4	4	3.4
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13.8	6.7	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13.8	7.1	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
41229	65 / 20 / 65	76.1	22	76.1	90	23	7.2	11.5	11.5	6.2	5.1	6.2
41230	65 / 25 / 65	76.1	28	76.1	90	23	7.5	11.5	11.5	6.2	5.2	6.2
41231	65 / 32 / 65	76.1	35	76.1	90	23	7.9	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
41232	65 / 40 / 65	76.1	42	76.1	90	23	8.3	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
41233	65 / 50 / 65	76.1	54	76.1	90	23	8.9	11.5	11.5	6.2	5.4	6.2

Cikksz.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
41236	80 / 20 / 80	88.9	22	88.9	90	26	7.8	13	13	7	5.7	7
41237	80 / 25 / 80	88.9	28	88.9	90	26	8.1	13	13	7	5.8	7
41238	80 / 32 / 80	88.9	35	88.9	90	26	8.5	13	13	7	5.9	7
41239	80 / 40 / 80	88.9	42	88.9	90	26	8.9	13	13	7	5.9	7
41240	80 / 50 / 80	88.9	54	88.9	90	26	9.5	13	13	7	6	7
41241	80 / 65 / 80	88.9	76.1	88.9	90	26	11.6	13	13	7	6.3	7
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8.8	15.5	15.5	8	6.7	8
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9.1	15.5	15.5	8	6.8	8
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9.5	15.5	15.5	8	6.9	8
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9.9	15.5	15.5	8	6.9	8
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8
41249	100 / 65 / 100	108	76.1	108	90	31	12.6	15.5	15.5	8	7.3	8
41251	100 / 80 / 100	108	88.9	108	90	31	13.7	15.5	15.5	8	7.7	8