



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Kapcsoló
Készülékbeutató	Keret nélkül
Színárnyalat	Alumínium
Tömítés típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló funkció	Egypólusú
Készülék szerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges áram	10 AX 250 V AC
Jelölés	Jelölés nélkül
Csatlakozások pontjai	Csavar nélküli kapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Flexibilis Merev
Vezeték csupaszítási hossz	12 mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol)
Felület bevonata	Festett
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Karom 51...80 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	42 mm
Kiemelkedés mértéke	15 mm
Termék súlya	0,067 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Termékbizonyítványok	GOST-R TSE Aenor

	VDE
Minőségcímkek	CE
IP védettségi szint	IP20

Kínálat fenntarthatósága

RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1642 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra