



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Egyes dugalj
Dugaljak standard leírása	Föld csatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + E
Készülékbeutató	Komplett termék
Színárnyalat	Bézs
Tömítés típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Készülék szerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A 250 V AC
Csatlakozások pontjai	Emelő sorkapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Flexibilis Merev
Vezeték csupaszítási hossz	12 mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol) : keret ASA + PC : fedlap
Felület bevonata	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws 54...72 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	42 mm
Kiemelkedés mértéke	10 mm
Készletenkénti mennyiség	1
Termék súlya	0.086 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termékbizonyítványok	TSE

UKR
VDE

IP védettségi szint

IP20

Kínálat fenntarthatósága

RoHS (dátum kód: YYWW)

Megfelelés - óta 1639 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat

 [Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat](#)

REACH

A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett

[A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett](#)

Termékkivezetési feladatok

Nincs szükség különleges újrahasznosításra

Garancia

Warranty period

18 months