



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Egyes dugalj
Dugaljak standard leírása	Föld csatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F gyermekvédelemmel
Készülékbeutató	Komplett termék
Foglalat kiegészítő információ	Gyermekvédelem és csapfedél
Színárnyalat	Krém
Tömítés típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Készülék szerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A 250 V AC
Csatlakozások pontjai	Emelő sorkapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Flexibilis Merev
Vezeték csupasztási hossz	12 mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol) : keret ASA + PC : fedlap ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol) : csapfedél
Felület bevonata	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws 54...72 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	48 mm
Kiemelkedés mértéke	17 mm
Készletenkénti mennyiség	1
Termék súlya	0,092 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termékbizonyítványok	UKR
IP védettségi szint	IP44

Kínálat fenntarthatósága

RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1642 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra

Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------