



Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Akadálymentes építésre alkalmas
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez
- Fali WC-khez max. 70 cm megnövelt hosszal
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- Csökkentett keretszélesség a kapaszkodók szerelőelem melletti elhelyezéséhez
- A WC beépítési magassága a szerelési szakaszban beállítható, 41–46 cm
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókörnyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókörnyök rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről

- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikéréssel
- Csempézősablon
- 2 törmelék elleni védődugó
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítési anyag

Cikksz.	B	H	T
111.350.00.5	42.5 cm	112 cm	17 cm

Tartozék

- Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta betolóegység, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz