



Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, belsőkeringtetésű szagelszívási lehetőséggel



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez
- Max. 62 cm hosszú WC-khez
- Geberit Sigma40 működtetőlapon keresztüli szagelszívás bekötéséhez
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez
- Nem alkalmas emelt ülés helyzetű, falra függesztett WC kerámiákhoz

Tulajdonságok

- Porszóró önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíció megtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókörnyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókörnyök rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előlőről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti öblítőtartály
- Opcionálisan szagelszívás nélkül alkalmazható 2 mennyiségű, 1 mennyiségű vagy öblítés-stop működtetésű
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Falsík alatti öblítőtartály keringetett levegős szagelszívásra előkészítve
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők

- Bal felső vízcsatlakozás
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára
- Védőcső elektromos csatlakozáshoz előszerelt öblítőtartályoknál, hossz 1,6 m

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekkel
- Csempézősablon
- 2 törmelék elleni védődugó
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítési anyag

Cikksz.	B	H	T	
111.370.00.5	50 cm	112 cm	12 cm	PHASEOUT

Tartozék

- Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta betolóegység, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzítéshez

- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit Duofix lábazat nagy rögzítő talppal
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőrfalas építési módhoz



-
- Csere köv. cikksz.ra 115.050.21.1, 115.050.BZ.1, 115.051.21.1, 115.051.BZ.1