

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívdom betoló csővéggel



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- ≤ 120 °C-os telített gőzhöz
- Üzemi vízhez
- Előkészített vizekhez
- > 6,0 pH-értékű esővízhez
- > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szennyvízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, hegesztőgázokhoz)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
36111	12	15 mm	15 °	3 cm	4 cm	1 cm
36113	20	22 mm	15 °	3.3 cm	4.1 cm	1.2 cm
36114	25	28 mm	15 °	3.6 cm	4.3 cm	1.3 cm
36115	32	35 mm	15 °	3.2 cm	4.1 cm	0.6 cm
36116	40	42 mm	15 °	3.7 cm	4.7 cm	0.7 cm
36117	50	54 mm	15 °	4.4 cm	5.5 cm	0.9 cm
36118	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	8.4 cm	2.2 cm
36119	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	9.5 cm	2.5 cm
36120	100	108 mm	15 °	10.3 cm	11.7 cm	2.8 cm
36131	12	15 mm	30 °	3.3 cm	4.3 cm	1.3 cm
36133	20	22 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.6 cm
36134	25	28 mm	30 °	4.1 cm	4.8 cm	1.8 cm
36135	32	35 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.1 cm
36136	40	42 mm	30 °	4.4 cm	5.4 cm	1.4 cm
36137	50	54 mm	30 °	5.2 cm	6.3 cm	1.7 cm

Cikksz.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
36138	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	9.7 cm	3.5 cm
36139	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	11.1 cm	4.1 cm
36140	100	108 mm	30 °	12.2 cm	13.6 cm	4.7 cm
30702	12	15 mm	45 °	3.6 cm	4.5 cm	1.6 cm
30703	15	18 mm	45 °	3.7 cm	4.2 cm	1.7 cm
30704	20	22 mm	45 °	4.2 cm	5.2 cm	2.1 cm
30705	25	28 mm	45 °	4.8 cm	5.6 cm	2.5 cm
32706	32	35 mm	45 °	4.3 cm	5.3 cm	1.7 cm
32707	40	42 mm	45 °	5.1 cm	6.1 cm	2.1 cm
32708	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7.3 cm	2.7 cm
32709	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
32710	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
32711	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
36171	12	15 mm	60 °	4 cm	5 cm	2 cm
36173	20	22 mm	60 °	4.7 cm	5.6 cm	2.6 cm
36174	25	28 mm	60 °	5.4 cm	6.1 cm	3.1 cm
36175	32	35 mm	60 °	5 cm	5.9 cm	2.4 cm
36176	40	42 mm	60 °	5.9 cm	6.9 cm	2.9 cm
36177	50	54 mm	60 °	7.2 cm	8.3 cm	3.7 cm
36178	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	12.6 cm	6.4 cm
36179	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	14.6 cm	7.6 cm
36180	100	108 mm	60 °	16.6 cm	18 cm	9.1 cm
30302	12	15 mm	90 °	4.9 cm	5.9 cm	2.9 cm
30303	15	18 mm	90 °	5.3 cm	6.1 cm	3.3 cm
30304	20	22 mm	90 °	6.1 cm	7 cm	4 cm
30305	25	28 mm	90 °	7.2 cm	7.9 cm	4.9 cm
33306	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.7 cm	4.2 cm
33307	40	42 mm	90 °	8 cm	9 cm	5 cm
33308	50	54 mm	90 °	10 cm	11.1 cm	6.5 cm
33309	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
33310	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
33311	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm