


Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti idom



Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészet, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø	Rp	L	Z
21827	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
21802	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21823	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.7 cm
21803	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21804	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
21805	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	0.3 cm
21806	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
21824	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
21807	25 / 15	28 mm	1/2 "	3.8 cm	0.2 cm
21808	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.8 cm	0.1 cm
21809	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
21810	32 / 20	35 mm	3/4 "	4.2 cm	0.1 cm
21820	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
21811	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
21814	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
21818	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.5 cm