

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívdom



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- ≤ 120 °C-os telített gőzhöz
- Üzemi vízhez
- Előkészített vizekhez
- > 6,0 pH-értékű esővízhez
- > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szennyvízhez
- Öltővízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, hegesztőgázokhoz)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø	arc	L	Z
36101	12	15 mm	15 °	3 cm	1 cm
36103	20	22 mm	15 °	3.3 cm	1.2 cm
36104	25	28 mm	15 °	3.6 cm	1.3 cm
36105	32	35 mm	15 °	3.2 cm	0.6 cm
36106	40	42 mm	15 °	3.7 cm	0.7 cm
36107	50	54 mm	15 °	4.4 cm	0.9 cm
36108	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	2.2 cm
36109	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	2.5 cm
36110	100	108 mm	15 °	10.3 cm	2.8 cm
36121	12	15 mm	30 °	3.3 cm	1.3 cm
36123	20	22 mm	30 °	3.7 cm	1.6 cm
36124	25	28 mm	30 °	4.1 cm	1.8 cm
36125	32	35 mm	30 °	3.7 cm	1.1 cm
36126	40	42 mm	30 °	4.4 cm	1.4 cm
36127	50	54 mm	30 °	5.2 cm	1.7 cm

Cikksz.	DN	d, ø	arc	L	Z
36128	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	3.5 cm
36129	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	4.1 cm
36130	100	108 mm	30 °	12.2 cm	4.7 cm
30602	12	15 mm	45 °	3.6 cm	1.6 cm
30603	15	18 mm	45 °	3.7 cm	1.7 cm
30604	20	22 mm	45 °	4.2 cm	2.1 cm
30605	25	28 mm	45 °	4.8 cm	2.5 cm
32606	32	35 mm	45 °	4.3 cm	1.7 cm
32607	40	42 mm	45 °	5.1 cm	2.1 cm
32608	50	54 mm	45 °	6.2 cm	2.7 cm
32609	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm
32610	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm
32611	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm
36161	12	15 mm	60 °	4 cm	2 cm
36163	20	22 mm	60 °	4.7 cm	2.6 cm
36164	25	28 mm	60 °	5.4 cm	3.1 cm
36165	32	35 mm	60 °	5 cm	2.4 cm
36166	40	42 mm	60 °	5.9 cm	2.9 cm
36167	50	54 mm	60 °	7.2 cm	3.7 cm
36168	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	6.4 cm
36169	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	7.6 cm
36170	100	108 mm	60 °	16.6 cm	9.1 cm
30102	12	15 mm	90 °	4.9 cm	2.9 cm
30103	15	18 mm	90 °	5.3 cm	3.3 cm
30104	20	22 mm	90 °	6.1 cm	4 cm
30105	25	28 mm	90 °	7.2 cm	4.9 cm
31106	32	35 mm	90 °	6.8 cm	4.2 cm
31107	40	42 mm	90 °	8 cm	5 cm
31108	50	54 mm	90 °	10 cm	6.5 cm
31109	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm
31110	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm
31111	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm