


Geberit Mapress rozsdamentes acél karmantyú



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- ≤ 120 °C-os telített gőzhöz
- Üzemi vízhez
- Előkészített vizekhez
- > 6,0 pH-értékű esővízhez
- > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szennyvízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, hegesztőgázokhoz)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø	L	Z
32002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
32003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
32004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
32005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
32006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
32007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
32008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
32009	65	76.1 mm	14.1 cm	3.5 cm
32010	80	88.9 mm	16.2 cm	4.2 cm
32011	100	108 mm	19.4 cm	4.4 cm