


Geberit Mapress szénacél karmantyú



Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø	L	Z
22002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
22003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
22004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
22005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
22006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
22007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
22008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
22009	65	76.1 mm	14.1 cm	3.5 cm
22010	80	88.9 mm	16.2 cm	4.2 cm
22011	100	108 mm	19.4 cm	4.4 cm