


## Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes ív



### Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

### Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

### Műszaki adatok

Alapanyag | Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
20502	12 / 10	15 mm	3/8 "	90°	4.9 cm	3.7 cm	2.9 cm
20503	12 / 15	15 mm	1/2 "	90°	4.9 cm	4 cm	2.9 cm
20505	15	18 mm	1/2 "	90°	5.3 cm	4.7 cm	3.3 cm
20507	20	22 mm	3/4 "	90°	6.1 cm	5.4 cm	4 cm
20508	25	28 mm	1 "	90°	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm
23509	32	35 mm	1 1/4 "	90°	6.8 cm	10.2 cm	4.2 cm
23510	40	42 mm	1 1/2 "	90°	8 cm	11.3 cm	5 cm
23511	50	54 mm	2 "	90°	10 cm	13.8 cm	6.5 cm



- H új méret az ívidom 90° külső menettel d42 / d54 terméknél