


Geberit Mapress szénacél egál T-idom



Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø	L	L1	I	Z	Z1
21002	12	15 mm	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm
21003	15	18 mm	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm
21004	20	22 mm	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm
21005	25	28 mm	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm
21006	32	35 mm	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm
21007	40	42 mm	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm
21008	50	54 mm	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm
21009	65	76.1 mm	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
21010	80	88.9 mm	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
21011	100	108 mm	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm