


Geberit Volex ML rendszercső, kötegekben







Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Alaktartó
- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes
- Fehér külső

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II/Al/PE-RT II
Felületi érdesség	7 µm
Hőtágulás	0.025 mm/(m·K)
A cső hővezetési képessége	0.42 W/(m·K)

Cikksz.	DN	d, ø	di, ø	s	L
617.010.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	3 m
617.011.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	3 m
617.012.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	3 m
617.013.00.1	25	32 mm	26 mm	3 mm	3 m
617.014.00.1	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	3 m
617.015.00.1	40	50 mm	42 mm	4 mm	3 m
617.016.00.1	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	3 m
617.020.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	5 m
617.021.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	5 m
617.022.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	5 m
617.023.00.1	25	32 mm	26 mm	3 mm	5 m
617.024.00.1	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	5 m
617.025.00.1	40	50 mm	42 mm	4 mm	5 m
617.026.00.1	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	5 m