



## Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



### Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez

### Tulajdonságok

- Pórszórt szerelőkeret
- Szerelőkeret négy sarokprofilal
- Állítható beépítési mélység, 12–20,5 cm
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek
- A csatlakozókönyvek rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetőek
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

### Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD csatlakozókönyvek,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD adapter,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- Zajcsökkentő készlet
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítési anyag

### Cikksz.

110.000.00.1

### Tartozék

- Geberit Kombifix rögzítőtámasz készlet
- Geberit Kombifix állványkészlet rögzítő talppal
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas építési módhoz