concept

CONCEPT **PLUS**

légkondicionáló

Opcionális WI-FI vezérlés
Azonnali hűtés / fűtés
Golden fin hőcserélő

R32
hűtőközeg

Exkluzív és időtálló

CONCEPT **PLUS** légkondicionáló

Beltéri egység / Kültéri egység			Concept Plus 09K	Concept Plus 12K	Concept Plus 18K	Concept Plus 24K
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Max. áramfelvétel	A	9	10	15	16
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000	26000
		kW	2,3[1] / 3,0[2] / 2,92[3]	2,3[1] / 3,2[2] / 3,84[3]	4,0[1] / 5,2[2] / 5,43[3]	5,6[1] / 5,7[2] / 7,68[3]
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	8,3	7,5	7,3	6,8
	Energiaosztály	hűtésben	A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C külső hőmérsékleten	W/W	4,6	4,6	4,0	4,0
	SCOP +2°C külső hőmérsékleten	W/W	5,6	5,6	5,1	5,4
	Energiaosztály	Fűtés -7°C/+2°C kül. hőmérsékleten	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++	A+/+++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	440 / 370 / 240	500 / 440 / 270	750 / 590 / 500	1050 / 700 / 550
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	39 / 31.5 / 24	40 / 32 / 24	42 / 33 / 24 / 22	47.5 / 36.8 / 26 / 21
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	55	56	58	61
		Kültéri egység	61	62	63	66
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	730 x 293 x 198	810 x 300 x 200	980 x 325 x 225	1090 x 338 x 235
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7,4 / 28,5	8,3 / 28,5	10,7 / 36,9	13 / 49,7
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	810 x 375 x 285	890 x 385 x 285	1055 x 405 x 305	1165 x 315 x 420
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	9,8 / 31,4	11,2 / 31,4	14,3 / 39,6	16,7 / 51,2
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet menny.	kg - típus	0,65 - R32	0,65 - R32	1,25 - R32	1,60 - R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16 - 23	24 - 35	32 - 47
	Lábtávolság	mm	514	514	514	540
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30

Turbó mód

Fokozatmentes energiaszabályzás

Azonnali hűtés / fűtés

5 fokozatú kültéri ventillátor

Alacsony hűtőközeg érzékelés

Golden Fin hőcserélő

Automatikus újraindítás

Öntisztítás

Automatikus hiba diagnosztikai funkció

ECO mód

Vészhelyzeti üzemmód

24 órás időzítő

8°C temperálás

Kétoldali cseppvízelvezetés

Lamella memória funkció

Cold Catalyst szűrő

Alvás automata üzemmód

Opcionális WIFI vezérlés

Rozsdaálló kültéri burkolat

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB
3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

pros_concept_plus_legkondicionalo_20210210_0818

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket**, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! **Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!**

Gépész Holding

Víz - Gáz - Fűtés Szakáruház

conceptvilaga.hu

gepesz.hu