

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nyilatkozat sorszáma: UND-EF-TNY-20200114-1

Termékcsoport azonosítója: UND-EF

Terméktípus azonosítója: UNIDELTA S5 Elektrofíting KPE idomok PE100, SDR11 (PN10-16)

Gyártó neve és címe: SZIDO KFT.
2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.

Termék importőre, forgalmazója: SZIDO KFT.
2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.

A Szido Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott UNIDELTA elektrofíting termékek megfelelnek az EN 12201-3 és EN 1555-3 hatályban lévő előírásainak.

PE 100 alapanyagú, SDR11, elektrofúziós csőidomok a vízellátásra (PN 16-bar) az MSZ EN 12201-3 szerinti kivitelben.

MSZ EN 1555-3 szabvány szerint elektrofúziós csőidomok a gázszállító csővezeték rendszerek (PN 10 -bar) területén alkalmazható.

Felhasználás célja:

A termékek rendeltetési célja a föld alatti vagy föld feletti túlnyomásos vízvezeték és gázvezeték rendszerek építése DN 25-110mm-es mérettartományban.

Teljesítmény adatok:

Lényeges terméktulajdonság Relevant product characteristics	Teljesítmény Performance	Vizsgálati előírás Test specifications
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja) Fire resistance	NPD	
Belső nyomásállóság Internal pressure tightness	PN 16 bar	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2
Méreték és mérettűrések Dimensions and tolerances	Megfelel az MSZ EN 12201-2+A1-nek Complies with MSZ EN 12201-2+A1	MSZ EN ISO 3126
Víztömorség Watertightness	PN 16 bar üzemi nyomáson: Víztömör Operating pressure PN16: Watertight	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2
A belső nyomásállóság tartóssága (OIT) Determination of oxidation induction time	≥ 20 perc ≥ 20 min	MSZ EN ISO 11357-6
A csatlakozások tartóssága tompahegesztés esetén Durability of joints	PN 16 bar üzemi nyomáson: Tartós Operating pressure PN16: Durable	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2
A csatlakozások tartóssága elektrofúziós hegesztés esetén	PN 16 bar üzemi nyomáson: Tartós Operating pressure PN16: Durable	ISO 13954 vagy ISO 13955, vagy ISO 21751
A csatlakozások tartóssága tokos hegesztés esetén	PN 16 bar üzemi nyomáson: Tartós Operating pressure PN16: Durable	ISO 13956 vagy ISO 21751
Veszélyes anyagok kibocsátása Emission of hazardous substances	NPD	
Higiéniai tulajdonságok Hygienic properties	Megfelel a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásainak Complies with 201/2001 (X.25) Government Regulation	

Nyilatkozat:

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

A jelen Teljesítménynyilatkozat a gyártó által szolgáltatott dokumentumok alapján készült el és érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.




2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.
 Adószám: 12105391-2-13
 Nagy Barna
 Beszerzési Igazgató

Cegléd, 2020.01.14.